



LEYENDA.	
1.-	Téja cerámica curva.
2.-	Rástrel de madera de pino de 4x4 cm.
3.-	Aislamiento termoaústico de lana de vidrio de 8 cm.
4.-	Lámina impermeabilizante de betún elastómero.
5.-	Forjado inclinado de cubierta.
6.-	Canalón de chapa lacada.
7.-	Pinlura para exteriores.
8.-	Carpintería de PVC con rotura de puente térmico.
9.-	Acristalamiento 6/12/4.
10.-	Verteguas de piedra artificial con goterón.
11.-	Guarnecido y enlucido horizontal de yeso y pintado.
12.-	Guarnecido y enlucido vertical de yeso y pintado.
13.-	Tresosado de ladrillo hueco doble macheton de 7 cm.
14.-	Forjado unidireccional.
15.-	Capa de mortero de nivelación.
16.-	Solado de parquet flotante laminado.
17.-	Junta de dilatación.
18.-	Rodapie de madera de 9 cm.
19.-	Cámara de aire de 5 cm. de espesor.
20.-	Aislamiento rígido polídro de 2 cm. de espesor.
21.-	Aplacado de piedra natural sellado con mortero (según alzado).
22.-	Aislamiento de lana de roca de 5 cm. de espesor con barrera de vapor.
23.-	Enfoscado de mortero hidrófugo.
24.-	1/2 pie de ladrillo perfordo.
25.-	Revestimiento de mortero monocopa impermeable (según alzado).
26.-	Cargadero metálico.
27.-	Muro de piedra existente.
28.-	Encachado de piedra coliza de 20 cm. de espesor.
29.-	Loso de cimentación armada.
30.-	Aislamiento rígido polídro de 5 cm.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO. CALLE MAYOR, 21 - TRESPADERNE (BURGOS) .	Nº de plano:
	A20 .
PLANO DE DETALLE CONSTRUCTIVO.	Sustituye a:
	escala. 1/25 referencia. A49/08

el arquitecto. la propiedad. enero 09